

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificador do produto : ACETATO DE VINILA

Código do produto : 000000000050001533

Coordenadas do fabricante e do fornecedor

Companhia : Celanese Ltd. Irving Texas

Direcção : 222 West Las Colinas Boulevard Suite 900N
Irving TX 75039

Telefone : '+1 972-443-4000

Número de telefone de emergência : DOMESTIC NORTH AMERICA: 800-424-9300
INTERNATIONAL, CALL +1 703-527-3887 (collect calls accepted)**Utilização recomendada da substância química e restrições de utilização**

Utilizações recomendadas : Monômero

Restrições de utilização : Nenhum conhecido.

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Líquidos inflamáveis : Categoria 2

Toxicidade aguda (Inalação) : Categoria 4

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5

Carcinogenicidade : Categoria 2

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única : Categoria 3 (Sistema respiratório)

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Advertências de perigo : H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H332 Nocivo se inalado.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H351 Suspeito de provocar câncer.
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P240 Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento recetor.
P241 Utilize equipamento elétrico à prova de explosão.
P242 Use ferramentas que não produzam faíscas.
P243 Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas.
P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta:
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: contate um CENTRO DE VENENOS/ médico/ .?/ Se você sentir-se mal.
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P318 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição, consulte um médico.
P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, produtos químicos secos ou espumas resistentes ao álcool.

Armazenagem:
P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado à chave.

Destruição:
P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos não resultam na classificação

Nenhum conhecido.

ACETATO DE VINILA

Versão 1.0 Data de revisão: 2025/01/27 Número SDS: 000000033649 Data de última emissão: -
Data da primeira emissão: 2025/01/27

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Substância / Mistura : Substância

Componentes

Nome Químico	No. CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
acetato de vinilo	108-05-4	Líquidos inflamáveis, Categoria 2 Toxicidade aguda (Inalação), Categoria 4 Carcinogenicidade, Categoria 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (Sistema respiratório), Categoria 3 Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático, Categoria 3 Toxicidade aguda (Oral), Categoria 5 Toxicidade aguda (Inalação), Categoria 4 Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático, Categoria 3 Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático, Categoria 3	100

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Recomendação geral : Remover imediatamente todo o vestuário contaminado e eliminar adequadamente
Prestar atenção para a sua própria segurança
Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico
Sair da área perigosa.
Consultar um médico.
Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.
Os sintomas de envenenamento podem aparecer várias horas depois.
Não deixar a vítima sem atendimento.

Em caso de inalação : Manter o descanso.

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

		Remover para local ventilado. Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação. Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico.
Em caso de contacto com a pele	:	Lavar imediatamente com sabão e bastante água, removendo todo o vestuário e sapatos contaminados. Se os sintomas persistirem, consultar um médico. Se o contato for na pele, lave bem com água. Se o contato for na roupa, retire-as.
Se entrar em contacto com os olhos	:	Lavar imediatamente com bastante água, inclusive debaixo das pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Chamar o médico imediatamente . Lavar os olhos com água como precaução. Remova as lentes de contato. Proteger o olho não afetado. Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.
Em caso de ingestão	:	Enxaguar com muita água. Se estiver consciente, fazer com que beba muita água. Se for engolido, não provocar vômitos - procurar conselho médico. Manter o aparelho respiratório livre. Não dar leite nem bebidas alcoólicas. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem, consultar um médico. Transportar imediatamente o paciente para um hospital.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	:	Vapores podem irritar os olhos, o aparelho respiratório e a pele. Desconforto gastrointestinal Problemas respiratórios Pode ser nocivo se ingerido. Nocivo se inalado. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Suspeito de provocar câncer.
Indicações para o médico	:	Tratar de acordo com os sintomas Em caso de irritação dos pulmões, fazer o primeiro tratamento com aerossol de dexametasona (spray). Tratar de acordo com os sintomas.

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios adequados de extinção	:	Espuma Substância química seca Dióxido de carbono (CO2)
Perigos específicos para combate a incêndios	:	Não usar jato de água diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as chamas e disseminar o incêndio. Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.
Métodos específicos de extinção	:	Resfriar os recipientes/tanques, pulverizando-os com água. Coletar água de combate a incêndio contaminada

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.
Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.
Por razões de segurança, em caso de incêndio, as latas devem ser armazenadas separadamente em compartimentos fechados.
Utilize um spray de água para resfriar recipientes totalmente fechados.

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Equipamento de respiração autônomo (EN 133)

Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.

SECÇÃO 6. MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência : Evitar o contato com a pele e os olhos.
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
Providenciar ventilação adequada.
Usar equipamento de proteção individual.
Assegurar ventilação adequada.
Retirar todas as fontes de ignição.
Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Cuidado com a acumulação de vapores que podem formar concentrações explosivas. Os vapores podem ficar acumulados nas áreas baixas.

Precauções a nível ambiental : Evitar dispersão ou derramamento posteriores.
Não descarregar em águas superficiais.
Não permitir o descarte do produto sem controle no meio ambiente.

Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem).
Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.
Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13).

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- Ventilação local/total : Assegurar ventilação adequada.
- Orientação para prevenção de Fogo e Explosão : Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
Não fumar.
Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de eletricidade estática (que podem provocar a combustão de vapores orgânicos).
Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.
- Não pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro material incandescente.
Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de eletricidade estática (que podem provocar a combustão de vapores orgânicos).
Só utilizar equipamento elétrico à prova de explosão.
Armazenar afastado de chamas, superfícies aquecidas e fontes de ignição.
- Informação para um manuseamento seguro : Evitar formação de aerossol.
Não respirar vapores/poeira.
Evitar a exposição - obter instruções específicas antes do uso.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Adotar medidas de precaução para evitar descargas eletrostáticas.
Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.
Abrir o recipiente com cuidado, pois o conteúdo pode estar sob pressão.
Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.
- Medidas de higiene : Não fumar.
Providenciar ventilação adequada.
Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário.
Não comer nem beber durante o uso.
Não fumar durante o uso.
Lavar as mãos antes de interrupções do trabalho, e imediatamente após o manuseio do produto.
- Condições para uma armazenagem segura : Guardar em local seco, fresco e bem arejado.
Armazene em local fechado à chave.
Manusear e abrir o recipiente com cuidado
Armazenar a uma temperatura não superior a 38°C / 100 °F
Impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
Não fumar.
Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

bem ventilado.
Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
Observar os avisos dos rótulos.
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.

Materiais a evitar : Oxidantes
iniciadores de polimerização
Ácidos
Aminas

Temperatura recomendada de armazenagem : < 30 °C

Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo / Concentração permissível	Bases
acetato de vinilo	108-05-4	TWA	10 ppm	ACGIH
		STEL	15 ppm	ACGIH

Protecção individual

Protecção respiratória : Tipo de Filtro recomendado:
Filtro tipo : Sob a forma de vapor orgânico

Protecção das mãos :
Material : borracha butílica
Pausa através do tempo : 240 min
Espessura das luvas : 0,7 mm
Índice de protecção : Classe 5

Observações : Luvas de protecção
A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras.

Protecção dos olhos : Óculos de segurança bem ajustados
Para além dos óculos de protecção, use um escudo protector da cara se houver probabilidade razoável de respingos para a mesma.

Protecção do corpo e da pele : Roupas impermeáveis
Escolher uma protecção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de trabalho.

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico : líquido

Cor : incolor

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Odor : com sabor de fruta, doce

Limiar olfativo : 0,12 ppm

pH : neutro

Ponto/ intervalo de fusão : -93,2 °C

Ponto de ebulição inicial e
faixa de temperatura de
ebulição : 72,7 °C
(1.013 hPa)

Ponto de inflamação : -8 °C

Método: vaso fechado

Taxa de evaporação : 8,9

Limite superior de explosão /
Limite de inflamabilidade
superior : 13,4 %(V)

Limite inferior de explosão /
Limite de inflamabilidade
inferior : 2,6 %(V)

Pressão de vapor : 445 hPa (50 °C)

Densidade relativa do vapor : 3,0
(Ar = 1,0)

Densidade : 0,932 g/cm³ (20 °C)

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade : 20 g/l (20 °C)

Solubilidade noutros
dissolventes : miscível
Solvente: Acetona

miscível
Solvente: Benzeno

miscível
Solvente: Dietiléter

miscível
Solvente: Etanol

solúvel
Solvente: Clorofórmio

Coeficiente de partição: n-
octanol/água : log Pow: 0,73
dados medidos

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Temperatura de polimerização (SAPT)	:	> 50 °C
Viscosidade	:	
Viscosidade, dinâmico	:	0,42 - 0,43 mPa.s (20 °C)
Viscosidade, cinemático	:	dados não disponíveis
Propriedades explosivas	:	não aplicável com base na consideração da estrutura
Propriedades comburentes	:	não aplicável com base na consideração da estrutura
Tensão superficial	:	23,95 mN/m, 20 °C
Peso molecular	:	86,09 g/mol

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Reatividade	:	Estável em condições normais. Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Estabilidade química	:	Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções. Decompõe-se com o calor.
Possibilidade de reações perigosas	:	A polimerização violenta pode ser causada por: Aquecimento acima da temperatura de decomposição Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
Condições a evitar	:	Não expor a temperaturas acima: 30 °C Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume. Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	:	Oxidantes Ácidos fortes Aminas
Produtos de decomposição perigosos	:	Não há produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxicidade aguda

Pode ser nocivo se ingerido.
Nocivo se inalado.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Toxicidade aguda por via oral	:	DL50 (Rato): 3.500 mg/kg
Toxicidade aguda por via inalatória	:	CL50 (Rato): 15,810 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de ensaio: vapor

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Coelho, macho): 7.440 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Espécie	: Coelho
Método	: Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado	: Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Produto:

Observações : Vapores podem irritar os olhos, o aparelho respiratório e a pele.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Espécie	: Coelho
Resultado	: Não irrita os olhos
Método	: Diretriz de Teste de OECD 405

Sensibilização respiratória ou cutânea**Sensibilização da pele**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Espécie	: Rato
Método	: Diretriz de Teste de OECD 429
Resultado	: Não é um sensibilizador cutâneo.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Genotoxicidade in vitro	: Tipo de Teste: Teste de Ames Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica Método: Diretriz de Teste de OECD 471 Resultado: negativo
-------------------------	---

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Tipo de Teste: Teste de aberração cromossômica in vitro
Sistema de teste: células linfoblastóides humanas
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 473
Resultado: positivo

Método: Diretriz de Teste de OECD 487
Resultado: positivo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: Teste de micronúcleo
Espécie: Rato
Método: Diretriz de Teste de OECD 474
Observações: ambiguous

Espécie: Rato
Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Suspeito de provocar câncer.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Espécie : Rato
Via de aplicação : Inalação
Duração da exposição : 104 semanas
: 0,176 mg/l
Resultado : positivo

Espécie : Rato
Via de aplicação : Oral
Duração da exposição : 104 semanas
: 31 mg/kg alimento
Resultado : positivo

Toxicidade reprodutiva

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Efeitos na fertilidade : Espécie: Rato
Via de aplicação: Oral
Toxicidade geral dos pais: NOAEL: 1.000 mg/kg peso corporal
Método: Diretriz de Teste de OECD 416
Resultado: Nenhuma toxicidade para reprodução

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Espécie: Rato
Via de aplicação: Inalação e água potável (administrada por via oral)
Efeitos tóxicos no desenvolvimento: 200
Método: Diretriz de Teste de OECD 414
Resultado: Sem efeitos de desenvolvimento adversos

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade por dose repetida**Componentes:****acetato de vinilo:**

Espécie	:	Rato
NOAEL	:	281 mg/kg
Via de aplicação	:	Oral
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 408

Espécie	:	Rato
NOAEL	:	0,176 mg/l
Via de aplicação	:	Inalação
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 453

Toxicidade por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Informações adicionais**Produto:**

Observações : Os solventes podem desengordurar a pele.

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**Ecotoxicidade****Componentes:****acetato de vinilo:**

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos	:	CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 12,6 mg/l Duração da exposição: 48 h Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
--	---	---

Toxicidade para às algas/plantas aquáticas	:	CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 12,7 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
--	---	--

Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica)	:	NOEC (Pimephales promelas (vairão gordo)): 0,16 mg/l Duração da exposição: 34 d Método: Diretrizes para o teste 210 da OECD
---	---	---

Toxicidade para os micro-organismos	:	EC3 (Pseudomonas putida): 6 mg/l Duração da exposição: 16 h
-------------------------------------	---	--

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Persistência e degradabilidade**Componentes:****acetato de vinilo:**

Biodegradabilidade : MITI Test
Material usado na inoculação: lodo ativado
Resultado: Rapidamente biodegradável.
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301C

Potencial de bioacumulação**Componentes:****acetato de vinilo:**

Bioacumulação : Observações: Não bioacumula.

Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

Outros efeitos adversos**Produto:**

Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Componentes:**acetato de vinilo:**

Resultados da avaliação PBT e mPmB : A substância não satisfaz os critérios para PBT / mPmB de acordo com o REACH, anexo XIII.

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**Métodos de destruição**

Resíduos : Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
O código de detritos deve ser designado após conversações entre o usuário, o produtor e a companhia de disposição de detritos.
Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo.
Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados.
Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.
Fazer a disposição como a de um produto não utilizado.
Não reutilizar os recipientes vazios.
Não queimar nem usar um maçarico de corte no recipiente

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

vazio.

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Regulamentações Internacionais

UNRTDG

Número ONU	: UN 1301
Designação oficial de transporte da ONU	: VINYL ACETATE, STABILIZED
Classe	: 3
Grupo de embalagem	: II
Etiquetas	: 3
Perigoso para o Ambiente	: não

IATA-DGR

No. UN/ID	: UN 1301
Designação oficial de transporte da ONU	: Vinyl acetate, stabilized
Classe	: 3
Grupo de embalagem	: II
Etiquetas	: Flammable Liquids
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	: 364
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	: 353

Código-IMDG

Número ONU	: UN 1301
Designação oficial de transporte da ONU	: VINYL ACETATE, STABILIZED
Classe	: 3
Grupo de embalagem	: II
Etiquetas	: 3
EmS Código	: F-E, S-D
Poluente marinho	: não
Observações	: Transporte em conformidade com a disposição especial 386

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

Regulamentação doméstica

ANTT

Número ONU	: UN 1301
Designação oficial de transporte da ONU	: ACETATO DE VINILA ESTABILIZADO
Classe	: 3
Grupo de embalagem	: II
Etiquetas	: 3
Número de identificação de perigo	: 339

Precauções especiais para o utilizador

A(s) classificação(ões) de transporte fornecida(s) aqui são apenas para fins informativos, e baseadas unicamente nas propriedades do material não embalado conforme descrito nesta

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

Ficha de Dados de Segurança. As classificações de transporte podem variar de acordo com o modo de transporte, tamanho das embalagens e variações nas regulamentações regionais ou nacionais.

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Não aplicável

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de revisão : 2025/01/27
Formato da data : ano/mês/dias

Texto completo das outras siglas

ACGIH : Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo
ACGIH / STEL : Limite de exposição de curto prazo

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Resposta de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - Concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma oficial mexicana; NTP - Programa nacional de toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de mercadorias perigosas; TECI - Inventário

ACETATO DE VINILA

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2025/01/27	000000033649	Data da primeira emissão: 2025/01/27

de produtos químicos existentes na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de informação de materiais perigosos no espaço de trabalho

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

BR / PT